



Kühlwasser-Rückkühler

Stand: 09.2008

Tischgeräte, luftgekühlt, Kühlleistung von 0,8 bis 3,5 kW

- wirtschaftlich und umweltfreundlich
- konstante Kühlwassertemperatur vorwählbar
- geschlossener Kühlwasserkreislauf
- steckfertige Auslieferung
- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahl
- Gerätehaube leicht abnehmbar
- leichtes Befüllen des Wassertanks von außen



Type	VWK 7/1	VWK 21/1	VWK 31/1
Kühlleistung*	814 W	2326 W	3500 W
bei Wasservorlauf +15° C			
Luftleistung	500 m³/h	1100 m³/h	2390 m³/h
Kompressor-Leistung	0,27 kW	0,74 kW	1,49 kW
Anschlussleistung	0,58 kW	1,06 kW	1,99 kW
max. Stromaufnahme	6,2 A	8,6 A	11,06 A
max. Vorsicherung	10 A	10 A	16 A
Stromart	1/N/PE ~ 50 Hz 230 V	1/N/PE ~ 50 Hz 230 V	1/N/PE ~ 50 Hz 230 V
Steuerspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Tankinhalt	6 l	13 l	13 l
Wasseranschluss	Steckkupplung 6 und 9 mm	Steckkupplung 6 und 9 mm	Steckkupplung 6 und 9 mm
Bauart	vollhermetisch	vollhermetisch	vollhermetisch
Abmessungen (LxBxH)	565 x 440 x 335 mm	700 x 500 x 380 mm	700 x 550 x 450 mm
Bestellnummer	XB0.020.012	XB0.020.034	XB0.020.047

* Kühlleistung bezogen auf +32° C Umgebungstemperatur

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© by WMA Schmidt & Bittner GmbH, Baumwaide 23, D-74360 Ilsfeld-Auenstein, Tel. +49 7062 9066-0, Fax +49 7062 9066-20
 info@wma-sb.de oder wma-sb@t-online.de, <http://www.wma-sb.de>

Kühler-VWK7-1