



Trafo-C-Zange

Stand: 09.2008

Pneumatisch betätigte, wassergekühlte* C-Punktschweißzange

- kompakte Bauweise
- Doppelhubzylinder
- voll kunstharzvergossener Transformator
- Anpressfunktion im Handgriff
- Kardanaufhängung
- mit 4 m Anschlusskabel und Stecker
- wartungsfreundlicher Aufbau



	Trafo-C-Zange
Schweißleistung*	2,5 + 2,5 mm
Nennleistung (bei 50% ED)	14 kVA
Anschlussleistung	33 kVA
Anschlussquerschnitt	4 mm ²
Sicherung, träge	35 A
max. Schweißstrom	12 kA
Elektrodenkraft bei 6 bar	185 daN
Armabstand	100 mm
Ausladung	220 mm
Vorhub / Arbeitshub**	80 / 20 mm
Gewicht (ohne Elektrodenarme)	29 kg
Bestellnummer	XK9.412.017-B000

* Die Angabe der max. Schweißwerte bezieht sich auf Stahlblech bei aussetzendem Betrieb.

** Vorhub / Arbeitshub 80 / 20 mm gegen Aufpreis möglich.

Verschiedene Schweißsteuerungen können verwendet werden.

*ein Wasserrückkühler ist im Lieferumfang nicht enthalten!

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© by WMA Schmidt & Bittner GmbH, Baumwaide 23, D-74360 Ilfeld-Auenstein, Tel. +49 7062 9066-0, Fax +49 7062 9066-20
info@wma-sb.de oder wma-sb@t-online.de, <http://www.wma-sb.de>

Trafo-C-Zangen-1